

## Kerfsteenkap

De schokabsorberende stoepranddop van rubbergranulaat is een praktische en voordelige beschermhoes die het risico van valpartijen bij een stoeprand van beton en steen die slechts gedeeltelijk in de ondergrond is verzonken, d.w.z. bijvoorbeeld een stoeprand, een lage stoeprand of een hoge stoeprand, een graskantsteen of een perkrand, vermindert. Dit komt doordat de afgeronde stoeprand van rubbergranulaat elke schok opvangt; hij biedt bescherming tegen vallen. De passieve veiligheid wordt aanzienlijk verhoogd, en spelende kinderen, senioren, gehandicapten of revalidanten worden doeltreffend beschermd.

Naast betonnen elementen kunnen ook andere kubusvormige voorwerpen van allerlei aard met zijvlakken van geschikte breedte (4e cijfer in het formaat) doeltreffend worden beschermd. De rubberen kap wordt eenvoudig aangebracht en geplakt. De effectieve hoogte is 10 cm. Het kan buiten en binnen worden gebruikt.

### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Leigrijs</b>	Gewicht:	<b>5 kg/St. = 5 kg/lfd. m.</b>
Verbindingssysteem:	<b>Bonding</b>	Nodig:	<b>1 lfd. m. = 1 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>1000 x 100 x 100 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>1000 x 100 x 100 mm</b>

### Kenmerken




#### Kleurontwerp Leigrijs

Bij de productie van leigrijze producten wordt zwart rubbergranulaat (SBR) verkregen uit autobanden gemengd met leigrijs gekleurd bindmiddel en vervolgens in vorm geperst. De zwarte rubberdeeltjes zijn dus aan het oppervlak grijs gecoat. Leisteenvrouw is een neutrale, donkergrijze tint die goed past in een moderne of neutrale omgeving.



#### Materiaal

Het rubbergranulaat, onregelmatig gevormde rubberdeeltjes, wordt verkregen uit afgedankte banden. Het bestaat grotendeels uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en synthetisch geproduceerd styreen-butadieen-rubber, kortweg SBR. De materiaaleigenschappen van het WARCO vormdeel komen grotendeels overeen met die van SBR. Korrels met een randlengte van 1,0 tot 3,0 mm zorgen voor fijnkorrelige oppervlakken.



#### Verbindingssysteem:

De rand van de te bedekken stoeprand of lage stoeprand moet droog, vet- en stofvrij zijn. Breng een voldoende hoeveelheid PU-lijm OP 83 aan in de vorm van dotten ter grootte van een erwten en verdeel deze voorzichtig over de te bedekken rand. Leg nu het deksel als een zadel op de rand en druk het stevig aan.

# Kerfsteenkap

## Kenmerken

- 

**Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij**  
Geen uitgebreid onderhoud of verzorging nodig.  
Onderhoudsreiniging: Bezem of hogedrukreiniger.
- 

**Een voordelige investering**  
Een origineel WARCO product dat zich al duizenden keren bewezen heeft met 5 jaar garantie.
- 

**Beperkt uv-bestendig**  
Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).
- 

**Onschadelijk voor mens en dier**  
Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies.  
Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).
- 

**Normale brandbaarheid**  
Bouwmateriaalklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1).  
Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.





### weerbestendig - voor binnen en buiten

Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten.  
Voorkom wateroverlast en laat water weglopen.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)