


Speelmat

Door de elastische speelmat gewoon op een harde, koude ondergrond van beton, chape, tegels, sierbeton of steen te leggen, ontstaat een aangenaam warm, natuurlijk ogend, slipvast en aantrekkelijk speeloppervlak. De goedkope speelmat is weersbestendig en vorstbestendig, zodat hij niet alleen binnen, maar ook buiten kan worden gelegd.

De speelmat heeft een antislip oppervlak met open poriën en droogt snel. Het is geschikt voor mobiel gebruik, zodat het steeds opnieuw gelegd kan worden. Het is gemakkelijk schoon te houden.


De verhouding tussen weerstand tegen mechanische belasting en slijtage en isolatie, elasticiteit en open poriën is optimaal voor het gebruik van de platen op oppervlakken die aan normale slijtage onderhevig zijn.



Productgegevens

Kleurontwerp	Papegaai	Gewicht:	3.73 kg/St. = 14.92 kg/m²
Verbindingssysteem:	Gevormde ritssluiting	Nodig:	1 m² = 4 St.
Relevante afmetingen:	500 x 500 x 18 mm	Verpakkingsafmetingen:	540 x 540 x 18 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Papegaai

Het kleurdesign papegaai heeft de verenkuren van een ara: blauw, rood, geel en zwart. Full-colour, d.w.z. effen gekleurd EPDM-granulaat wordt gebruikt voor producten in het Parrot-kleurendesign. Het Papegaai kleurontwerp creëert kleurrijke speel-, sport- en creatieve ruimtes buiten of onder het dak.




Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geverfd EPDM (ethyleen-propyleen-dieen rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.



Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwalwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.




Structuur van de onderkant

In de onderkant van de plaat wordt een netwerk van 4 mm diepe afwateringskanalen gegoten, waarmee de plaat op de funderingslaag rust. De plaat wordt gelegd op een geschikte, gebonden onderlaag. Neem de plaatsingsvoorschriften in acht.

Speelmat


Kenmerken

- 
Gemakkelijke verzorging
 Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.
- 
Permanente probleemoplossing met garantie
 Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.
- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
Kleurecht en uv-bestendig
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
Vlamvertragend
 Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
Geschikt voor gechloreerd water
 Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
weerbestendig - voor binnen en buiten
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
 WARCO Bodenbeläge
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallerij
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl