

Terrasplanken pro

De onderhoudsvriendelijke, veerkrachtige terrasbekleding pro biedt aangenaam comfort omdat de platen schokken, trillingen en geluid absorberen en aangenaam natuurlijk aanvoelen. Ze isoleren tegen grondkoude en drogen snel na regenval.

De grootformaat platen worden bij renovatie of nieuwbouw van een terras gewoon op de onderlaag gelegd, zonder te lijmen of te schroeven. Ze scheuren niet en raken niet los. De robuuste terrasplanken pro rotten, barsten, breken of splinteren niet.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.



Productgegevens

Kleurontwerp	Rotan Lounge	Gewicht:	26.03 kg/St. = 26.03 kg/m²
Verbindingssysteem:	Gevormde ritssluiting	Nodig:	1 m² = 1 St.
Relevante afmetingen:	1000 x 1000 x 30 mm	Verpakkingsafmetingen:	1040 x 1040 x 30 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Rotan Lounge

Het kleurontwerp van de Rattan Lounge is gebaseerd op de kleurstelling van de trendy tuin- en loungemeubelen van polyrattan. Hier, net als daar, domineren bruine en beige tinten en zwart. Producten in het kleurendesign Rattan Lounge zijn gemaakt van effen. Het scala aan toepassingen voor producten in het Rattan Lounge kleurontwerp is zeer breed: Tuinen, terrassen, balkons, biertuinen en koele lounge-ruimtes, fitnessclubs, kantoren, beursstands of wandelpaden.




Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.



Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieën rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieën rubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.



Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

Terrasplanken pro

Kenmerken

- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
Gemakkelijke verzorging
 Zelfreinigend effect door regenwater. Gebruik indien nodig een stofzuiger, mop of hogedrukreiniger.
- 
De moeite waard en brengt vreugde
 De vloerbedekking voor meer comfort en welzijn. Origineel product van WARCO met 5 jaar garantie.
- 
Kleurecht en uv-bestendig
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
Vlamvertragend
 Bouw materiaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
Geschikt voor gechloreerd water
 Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
weerbestendig - voor binnen en buiten
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Voorkom wateroverlast en laat water weglopen.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl