

## Hondensport vloer pro

De robuuste, slipvaste, elastische hondensportvloer pro wordt gebruikt om veilige en hondvriendelijke trainingsgebieden of wedstrijdgebieden voor hondensporten in de hondenhal of buiten te creëren. Door het eenvoudig uit te leggen ontstaat een positief vast composietpaneel dat ook weer snel verwijderd kan worden. Daarom is de hondensportvloer pro bij uitstek geschikt voor tijdelijk gebruik. Honden voelen zich prettig op de droge en natte antislip hondensportvloer pro. De vloer maakt namelijk snelle bewegingen, veilige sprongen en precieze richtingsveranderingen mogelijk - zonder blessures. Natuurlijk is de hondensportvloer pro duurzaam en gemakkelijk te reinigen.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.



### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Rotan Lounge</b>	Gewicht:	<b>4.08 kg/St. = 16.32 kg/m<sup>2</sup></b>
Verbindingssysteem:	<b>Gevormde ritssluiting</b>	Nodig:	<b>1 m<sup>2</sup> = 4 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>500 x 500 x 18 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>540 x 540 x 18 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Rotan Lounge

Het kleurontwerp van de Rattan Lounge is gebaseerd op de kleurstelling van de trendy tuin- en loungemeubelen van polyrattan. Hier, net als daar, domineren bruine en beige tinten en zwart. Producten in het kleurendesign Rattan Lounge zijn gemaakt van effen. Het scala aan toepassingen voor producten in het Rattan Lounge kleurontwerp is zeer breed: Tuinen, terrassen, balkons, biertuinen en koele loungeruimtes, fitnessclubs, kantoren, beursstands of wandelpaden.




#### Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.



#### Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietstuk). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geleverd EPDM (ethyleen-propyleen-dieën rubber). De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat, d.w.z. styreen-butadieën rubber, kortweg SBR. Deze uitgewerkte structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van de plaat.



#### Structuur van de onderkant

In de onderkant van de plaat wordt een netwerk van 4 mm diepe afwateringskanalen gegoten, waarmee de plaat op de funderingslaag rust. De plaat wordt gelegd op een geschikte, gebonden onderlaag. Neem de plaatsingsvoorschriften in acht.

# Hondensport vloer pro

## Kenmerken



### Een voordelige investering

Een origineel WARCO product dat zich al duizenden keren bewezen heeft met 5 jaar garantie.



### Snelle en ongecompliceerde installatie

Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.



### Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij

Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.



### Kleurecht en uv-bestendig

Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.



### Onschadelijk voor mens en dier

Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).



### Vlamvertragend

Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.



### Geschikt voor gechloreerd water

Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.



### weersinvloeden beschermde oppervlakken

Tegen weersinvloeden beschermde gebieden. Voorkom wateroverlast en permanent doorweken.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Druksterkte onder puntbelasting




Slipweerstand in natte en droge omstandigheden



Elasticiteit en schokabsorptie



Thermische isolatie en isolatie tegen koude vloeren



Demping van trillingen, contactgeluid en contactgeluid



Vorstbestendigheid en geschiktheid voor permanente bevochtiging



Dichtheid en fijne structurering van het oppervlak



Slijtvastheid van het kleurontwerp



Weerstand tegen het schuren van deeltjes



Vloeistofdoorlaatbaarheid en open poriën

Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)