

Hondenmat

De gewrichtsvriendelijke hondenmat is de ideale vloerbedekking voor het creëren van een aantrekkelijke ruimte voor honden, als ren of trainingsveld, binnen of buiten. De afzonderlijke matten worden gewoon op een gelijkde of rasterachtige onderlaag gelegd en hechten zich vanzelf tot een duurzaam samenhangend tapijt van matten. Daarom bestaat er geen gevaar dat honden de matten optillen. Honden houden van de slipvrije hondenmatten die zacht zijn voor hun poten, omdat ze er comfortabel op kunnen liggen en snoezelen, maar ook beweeglijk en atletisch kunnen zijn. Natuurlijk is de hondenmat duurzaam, robuust en gemakkelijk schoon te maken.

De verhouding tussen weerstand tegen mechanische belasting en slijtage en isolatie, elasticiteit en open poriën is optimaal voor het gebruik van de platen op oppervlakken die aan normale slijtage onderhevig zijn.



Productgegevens

Kleurontwerp	Antraciet	Gewicht:	15.3 kg/St. = 15.3 kg/m²
Verbindingssysteem:	Gevormde ritssluiting	Nodig:	1 m² = 1 St.
Relevante afmetingen:	1000 x 1000 x 18 mm	Verpakkingsafmetingen:	1040 x 1040 x 18 mm

Kenmerken



Kleurontwerp Antraciet

Een autoband is gemaakt van zwart gekleurd rubber (SBR). Het rubbergranulaat dat uit autobanden wordt gewonnen is dus ook zwart. Bij verwerking met een kleurloos bindmiddel ontstaan zwarte producten. Net als bij autobanden verandert de kleur van deze producten in korte tijd van rijkelijk zwart in een donkergrijs, dat antraciet wordt genoemd.




Materiaal

Het rubbergranulaat, onregelmatig gevormde rubberdeeltjes, wordt verkregen uit afgedankte banden. Het bestaat grotendeels uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en synthetisch geproduceerd styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. De materiaaleigenschappen van het WARCO-vormdeel komen grotendeels overeen met die van SBR. Korrels met een randlengte van 1,0 tot 3,0 mm leveren fijnkorrelige oppervlakken op.



Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.



Structuur van de onderkant

In de onderkant van de plaat wordt een netwerk van 4 mm diepe afwateringskanalen gegoten, waarmee de plaat op de funderingslaag rust. De plaat wordt gelegd op een geschikte, gebonden onderlaag. Neem de plaatsingsvoorschriften in acht.

Hondenmat



Kenmerken

- 
Permanente probleemoplossing met garantie
 Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.
- 
Snelle en ongecompliceerde installatie
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij
 Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.
- 
Beperkt uv-bestendig
 Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).
- 
Onschadelijk voor mens en dier
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
Normale brandbaarheid
 Bouwmaterialaklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.
- 
weerbestendig - voor binnen en buiten
 Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Voorkom wateroverlast en laat water weglopen.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
 WARCO Bodenbeläge
 Andergasse 17
 67434 Neustadt an der
 Weinstraße

WARCO Gallerij
 Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
 67433 Neustadt an der Weinstraße
 Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl