

Hondenmat

De gewrichtsvriendelijke hondenmat is de ideale vloerbedekking voor het creëren van een aantrekkelijke ruimte voor honden, als ren of trainingsveld, binnen of buiten. De afzonderlijke matten worden gewoon op een gelijkde of rasterachtige onderlaag gelegd en hechten zich vanzelf tot een duurzaam samenhangend tapijt van matten. Daarom bestaat er geen gevaar dat honden de matten optillen. Honden houden van de slipvrije hondenmatten die zacht zijn voor hun poten, omdat ze er comfortabel op kunnen liggen en snoezelen, maar ook beweeglijk en atletisch kunnen zijn. Natuurlijk is de hondenmat duurzaam, robuust en gemakkelijk schoon te maken.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.



Productgegevens

Kleurontwerp	Kunstgras resenda groen	Gewicht:	5.38 kg/St. = 21.52 kg/m²
Verbindingssysteem:	Verborgen ritssluiting	Nodig:	1 m² = 4 St.
Relevante afmetingen:	500 x 500 x 30 mm	Verpakkingsafmetingen:	540 x 540 x 30 mm

Kenmerken




Kleurontwerp Kunstgras resenda groen

De voor het kunstgras gekozen groene kleur geeft de grasmatten een natuurlijke uitstraling. Het is gebaseerd op de RAL-kleur 6011, resedagroen. De kunstgrasvezels zijn volledig geleverd, zodat ze ook bij intensief gebruik hun aangename groene kleur behouden.




Materiaal

De mat heeft een 2-lagen structuur. Een kunstgrasmat in professionele Multiplay kwaliteit vormt de bruikbare en zichtbare zijde. In het productieproces wordt deze permanent gemonteerd op een draagplaat van rubbergranulaat. Het rubbergranulaat van de dragerplaat wordt verkregen uit afgedankte banden en bestaat voornamelijk uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en styreen-butadieenrubber, kortweg SBR.



Verbindingssysteem:

Een sterk montagesysteem van getrapte sponning en zwaluwstaartvergrendeling is zodanig in de randen van elke tegel gegoten dat bij het leggen een positieve, permanent dragende verbinding tussen de tegels wordt gevormd, maar de vergrendeling zelf is niet zichtbaar in het oppervlak. Dit type tegel combineert dus het best mogelijke verbindingssysteem voor rubbergranulaattegels met het klassieke, haakse voegpatroon van een schaakbord.



Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

Hondenmat

Kenmerken



Snelle en ongecompliceerde installatie

Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.



Permanente probleemoplossing met garantie

Beste WARCO kwaliteit: herbruikbaar, duurzaam. Rendabele, veilige investering met 5 jaar garantie.



Kleurecht en uv-bestendig

Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.



Onschadelijk voor mens en dier

Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).



Normale brandbaarheid

Bouwmateriaalklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.



weerbestendig - voor binnen en buiten

Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten. Zorg voor drainage op of in de onderlaag.





Gemakkelijk schoon te houden

Eenvoudige droge of natte reiniging: vegen, stofzuigen, vegen of wassen.

Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt
WARCO Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallerij
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse
67433 Neustadt an der Weinstraße
Openingstijden op de website.

Advies
0853019300

E-Mail: info@warco.nl
Website: www.warco.nl