

## Rubbergranulaatblad

De rubbergranulaatplaat bestaat uit gemalen rubber en polyurethaan. De verdeling van de korrelgroottes in het gemalen rubber is nauwkeurig bepaald; hierdoor kunnen zeer fijnkorrelige of duidelijk gestructureerde oppervlakken worden gecreëerd. Tijdens het persproces worden de afzonderlijke korrels stevig met elkaar verbonden door het blijvend elastische bindmiddel polyurethaan.

De rubbergranulaatplaat is elastisch, d.w.z. hij past zich tot op zekere hoogte aan de ondergrond aan. Het absorbeert contactgeluid en trillingen. Afhankelijk van de dikte en dichtheid is het goed of nauwelijks waterdoorlatend.



### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Donkergrijs graniet</b>	Gewicht:	<b>15 kg/Set/2 = 7.5 kg/St.</b>
Verbindingssysteem:	<b>nicht relevant</b>	Nodig:	<b>1 St. = 0.5 Set/2</b>
Relevante afmetingen:	<b>1000 x 1000 x 7 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>1000 x 1000 x 14 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Donkergrijs graniet

Producten in het kleurontwerp Dark Grey Granite zijn gemaakt van door en door gekleurd zwart en grijs EPDM-rubbergranulaat. Producten van EPDM (ethyleenpropyleendieenrubber) zijn duurzaam en kleurvast; EPDM is uv-bestendig, weerbestendig en robuust. Het kleurontwerp Dark Grey Granite past perfect in koele, moderne omgevingen met metaal, glas, beton of leisteen.



#### Materiaal

Het rubbergranulaat, d.w.z. het in onregelmatig gevormde rubberdeeltjes gehakte rubber, waarvan dit element wordt gemaakt, is uitsluitend nieuw geproduceerde, full-colour EPDM. De synthetische rubber EPDM (ethyleenpropyleendieenrubber) is bijzonder duurzaam en gaat lang mee.

# Rubbergranulaatblad

## Kenmerken

- 


**Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij**  
Geen uitgebreid onderhoud of verzorging nodig.  
Onderhoudsreiniging: Bezem of hogedrukreiniger.
- 


**Kleurecht en uv-bestendig**  
Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 

**Onschadelijk voor mens en dier**  
Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies.  
Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).
- 

**Vlamvertragend**  
Bouwmateriaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 

**Geschikt voor gechloreerd water**  
Bestand tegen chloorwater of detergenten en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.





- 

**Plak het gewoon op**  
Aanbrengen op een geschikte ondergrond met WARCO PU Adhesive op een eenvoudige manier.
- 

**weerbestendig - voor binnen en buiten**  
Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten.  
Voorkom wateroverlast en laat water weglopen.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)