

## Rubbergranulaatblad

De rubbergranulaatplaat bestaat uit gemalen rubber en polyurethaan. De verdeling van de korrelgroottes in het gemalen rubber is nauwkeurig bepaald; hierdoor kunnen zeer fijnkorrelige of duidelijk gestructureerde oppervlakken worden gecreëerd. Tijdens het persproces worden de afzonderlijke korrels stevig met elkaar verbonden door het blijvend elastische bindmiddel polyurethaan.


De rubbergranulaatplaat is elastisch, d.w.z. hij past zich tot op zekere hoogte aan de ondergrond aan. Het absorbeert contactgeluid en trillingen. Afhankelijk van de dikte en dichtheid is het goed of nauwelijks waterdoorlatend.



### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Licht geel gespikkeld</b>	Gewicht:	<b>8.3 kg/St. = 8.3 kg/m<sup>2</sup></b>
Verbindingssysteem:	<b>nicht relevant</b>	Nodig:	<b>1 m<sup>2</sup> = 1 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>1000 x 1000 x 8 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>1000 x 1000 x 8 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Licht geel gespikkeld

In het licht geel gespikkelde kleurontwerp wordt zwart rubbergranulaat (SBR) verkregen uit autobanden gemengd met nieuw, geel geverfd EPDM-granulaat. Het aandeel geel EPDM-granulaat bedraagt ongeveer 10%. De onregelmatig gevormde en verschillend grote gele korrels breken het zwart van de basiskleur.




#### Materiaal


Het mengsel van gemalen rubber (granulaat) en ruimtevaartmeel (vezels) levert bijzonder maatvast en slijtvast product op met een aangenaam oppervlak. Korrels en vezels zijn afkomstig van afgedankte banden; het betreft natuurrubber (NR) en styreen-butadiëenrubber (SBR). Om kleur toe te voegen wordt 10% nieuwe, full-colour EPDM door het zwarte bandenrubber gemengd.

# Rubbergranulaatblad


## Kenmerken

 **Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij**  
Geen uitgebreid onderhoud of verzorging nodig.  
Onderhoudsreiniging: Bezem of hogedrukreiniger.

 **Beperkt uv-bestendig**  
Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).

 **Onschadelijk voor mens en dier**  
Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies.  
Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

 **Normale brandbaarheid**  
Bouwmateriaalklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1).  
Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.

 **Plak het gewoon op**  
Aanbrengen op een geschikte ondergrond met WARCO PU Adhesive op een eenvoudige manier.

 **weerbestendig - voor binnen en buiten**  
Aanbevolen voor oppervlakken binnen en buiten.  
Voorkom wateroverlast en laat water weglopen.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.

 Druksterkte onder puntbelasting


 Elasticiteit en schokabsorptie

 Demping van trillingen, contactgeluid en contactgeluid

 Dichtheid en fijne structurering van het oppervlak

 Weerstand tegen het schuren van deeltjes

 Vloeistofdoorlaatbaarheid en open poriën

 Slipweerstand in natte en droge omstandigheden

 Thermische isolatie en isolatie tegen koude vloeren

 Vorstbestendigheid en geschiktheid voor permanente bevochtiging

 Slijtvastheid van het kleurontwerp

Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)