

## Rubbergranulaatblad

De rubbergranulaatplaat bestaat uit gemalen rubber en polyurethaan. De verdeling van de korrelgroottes in het gemalen rubber is nauwkeurig bepaald; hierdoor kunnen zeer fijnkorrelige of duidelijk gestructureerde oppervlakken worden gecreëerd. Tijdens het persproces worden de afzonderlijke korrels stevig met elkaar verbonden door het blijvend elastische bindmiddel polyurethaan.

De rubbergranulaatplaat is elastisch, d.w.z. hij past zich tot op zekere hoogte aan de ondergrond aan. Het absorbeert contactgeluid en trillingen. Afhankelijk van de dikte en dichtheid is het goed of nauwelijks waterdoorlatend.

Dit product wordt vervaardigd in een sterk verdichte versie. Daardoor is het erg goed bestand tegen slijtage en mechanische belasting, is het weinig tot niet waterdoorlatend en heeft het een homogeen oppervlak.



### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Antraciet</b>	Gewicht:	<b>13.5 kg/Set/2 = 6.75 kg/St.</b>
Verbindingssysteem:	<b>nicht relevant</b>	Nodig:	<b>1 St. = 0.5 Set/2</b>
Relevante afmetingen:	<b>1000 x 1000 x 7 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>1000 x 1000 x 14 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Antraciet

Een autoband is gemaakt van zwart gekleurd rubber (SBR). Het rubbergranulaat dat uit autobanden wordt gewonnen is dus ook zwart. Bij verwerking met een kleurloos bindmiddel ontstaan zwarte producten. Net als bij autobanden verandert de kleur van deze producten in korte tijd van rijkelijk zwart in een donkergrijs, dat antraciet wordt genoemd.




#### Materiaal

Het rubbergranulaat, onregelmatig gevormde rubberdeeltjes, wordt verkregen uit afgedankte banden. Het bestaat grotendeels uit een hoogwaardig mengsel van natuurrubber (NR) en synthetisch geproduceerd styreen-butadieenrubber, kortweg SBR. De materiaaleigenschappen van het WARCO-vormdeel komen grotendeels overeen met die van SBR. Zeer fijn granulaat met een randlengte van 0,0 tot 0,5 mm produceert bijzonder gelijkmatige oppervlakken.

# Rubbergranulaatblad

## Kenmerken

- **Een voordelige investering**  
Een origineel WARCO product dat zich al duizenden keren bewezen heeft met 5 jaar garantie.
- **Snelle en ongecompliceerde installatie**  
Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- **Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij**  
Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.
- **Beperkt uv-bestendig**  
Slijtage van het product is afhankelijk van de intensiteit van de uv-straling (zonlicht).
- **Onschadelijk voor mens en dier**  
Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- **Normale brandbaarheid**  
Bouwmateriaalklasse Efl (EN 13501-1), B2 (DIN 4102-1). Aanwijzing bouwautoriteit: normale brandbaarheid.
- **voor overdekte gebieden**  
Gebruik op tegen weersinvloeden beschermde oppervlakken en voor gebruik binnenshuis.

## Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)