

## Terrasplaat pro

De weerbestendige terrasplaat pro is permanent bestand tegen de weersverandering tussen zon en regen, hitte en vorst. Hij is duurzaam en taai. In tegenstelling tot andere terrasvloeren kan hij niet barsten, breken, slijten of losraken.

Terrasplaat pro biedt een respectabele thermische isolatie en dempt trillingen en structuurgeluid. Tegelijkertijd zijn ze waterdoorlatend, sneldrogend en weerbestendig, vorstbestendig. Zonder veel moeite worden de platen gewoon op een geschikte onderlaag gelegd.

Dit product is vervaardigd met een verhoogde verdichting, waardoor het beter bestand is tegen slijtage en mechanische belasting, maar met een lagere isolatie, elasticiteit en open poriën. Het wordt aanbevolen voor oppervlakken met normale en verhoogde spanning.



### Productgegevens

Kleurontwerp	<b>Grijs gemêleerd</b>	Gewicht:	<b>6.51 kg/St. = 26.04 kg/m<sup>2</sup></b>
Verbindingssysteem:	<b>Gevormde ritssluiting</b>	Nodig:	<b>1 m<sup>2</sup> = 4 St.</b>
Relevante afmetingen:	<b>500 x 500 x 30 mm</b>	Verpakkingsafmetingen:	<b>540 x 540 x 30 mm</b>

### Kenmerken



#### Kleurontwerp Grijs gemêleerd

Het kleurontwerp grijs gemêleerd is een neutrale, onopvallende, onderhoudsvriendelijke en lichtgrijze tint met een zeer fijne oppervlaktestructuur. Dit komt doordat het bruikbare oppervlak van de producten in het kleurendesign grijs gemêleerd bestaat uit zeer fijn, volgekleurd lichtgrijs. Het kleurendesign Grijs gemêleerd is daarom geschikt voor moderne buiten- of binnenoppervlakken.




#### Materiaal

Het paneel bestaat uit twee lagen, maar is monolithisch (uit één gietvorm). Het rubbergranulaat aan de zichtbare en bruikbare zijde is nieuw vervaardigd, geveerd EPDM (ethyleenpropyleendieën rubber) in fijne granulatie. De tweede, onderste laag bestaat uit zwart bandenrubbergranulaat (styreen-butadieën rubber), afgekort SBR. Deze uitgebreide structuur is bijzonder gunstig voor de fysische eigenschappen en de levensduur van het paneel.



#### Verbindingssysteem:

De randen van elk paneel hebben de vorm van een ritssluiting (zwaluwstaartverbinding). Door de vergrendeling van de panelen tijdens de montage en de daaruit voortvloeiende vormvaste verbinding ontstaat een duurzaam samenhangend, positioneel stabiel paneeltapijt. Daarom worden de platen (meestal) niet met de grondlaag verbonden (gelijmd). De verbinding van de rubbergranulaatpanelen door middel van een ritssluiting is bijzonder stabiel, duurzaam en veilig.





#### Structuur van de onderkant

In de onderzijde van de plaat is een drainagesysteem gegoten, bestaande uit ca. 4 mm diepe afwateringskanalen over de plaat en ca. 15 mm diepe halfronde koepels. Installatie is mogelijk op vrijwel elke dragende ondergrond, dus ook op ongebonden onderlagen. Neem de installatie-instructies in acht.

## Terrasplaat pro

### Kenmerken

- 
**Snelle en ongecompliceerde installatie**  
 Eenvoudige installatie zonder speciale expertise op gebonden en ongebonden onderlagen.
- 
**De moeite waard en brengt vreugde**  
 De vloerbedekking voor meer comfort en welzijn. Origineel product van WARCO met 5 jaar garantie.
- 
**Gemakkelijk te onderhouden en onderhoudsvrij**  
 Gewoon schoonhouden met bestaande onderhoudsproducten: stofzuiger of mop.
- 
**Kleurecht en uv-bestendig**  
 Het materiaal en kleur hier van zijn langdurig bestand tegen uv-straling en weersinvloeden.
- 
**Onschadelijk voor mens en dier**  
 Geen onaanvaardbare verontreinigende emissies. Grotendeels geurloos (aanvankelijke geur verdwijnt).

- 
**Vlamvertragend**  
 Bouw materiaal klasse Cfl-s1 (EN 13501-1), B1 (DIN 4102-1) vlamvertragend, lage rookontwikkeling.
- 
**Geschikt voor gechloreerd water**  
 Bestand tegen chloorwater of detergents en zeer geschikt voor installatie bij het zwembad.
- 
**weersinvloeden beschermde oppervlakken**  
 Tegen weersinvloeden beschermde gebieden. Voorkom wateroverlast en permanent doorweken.

### Vergelijkingswaarden

De schaalwaarden kunnen worden gebruikt om WARCO producten met elkaar te vergelijken wat betreft hun fysieke eigenschappen. Ze maken ook een vergelijking mogelijk tussen het product en de eisen voor het beoogde gebruik.



Michael Schladt  
WARCO Bodenbeläge  
Andergasse 17  
67434 Neustadt an der  
Weinstraße

WARCO Gallerij  
Klemmhof 9, Ecke Badstubengasse  
67433 Neustadt an der Weinstraße  
Openingstijden op de website.

**Advies**  
**0853019300**

**E-Mail:** [info@warco.nl](mailto:info@warco.nl)  
**Website:** [www.warco.nl](http://www.warco.nl)