

ALLESDICHT – Waterdichting (AD)

ALLESDICHT is een veelzijdige vloeibare waterdichting voor nieuwbouw, renovatie en herstel. De coating beschermt daken, balkons, terrassen en kelderwanden tegen vocht – zelfs bij stilstaand of drukkend water.

Het materiaal is gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, met water verdunbaar en DIN 18533-gecertificeerd. ALLESDICHT hecht op beton, bitumen, hout, metaal en meer, en vormt na uitharding een elastisch membraan met een verbruik van ca. 3,3kg/m².



Productgegevens

Kleur	Zwart	Gewicht	25 kg/emmer = 3.3 kg/m² x 2 mm
Bevestigingssysteem		Conversie	1 m² x 2 mm = 0.13 emmer
Afmeting	385 x 385 x 325 mm	Bruikbare afmeting	25 kg 7,6 m²

Eigenschappen



Kleur Zwart

Allesdicht is voornamelijk samengesteld uit fijn gemalen rubberpoeder afkomstig van bandenrecycling. De zwarte kleur is de natuurlijke kleur van het rubberpoeder. Bij langdurige blootstelling aan zonlicht kan de diepzwarte tint geleidelijk overgaan in een donker antraciet.



Materiaal

ALLESDICHT is een polymeergemodificeerde dispersie op basis van gemalen rubber. Het product is oplosmiddelvrij en kan met water worden verdund. In leveringstoestand heeft het een honingachtige viscositeit en vormt na droging een elastische rubberhuid met hoge scheurweerstand. ALLESDICHT is vrij van gezondheids- en huidschadelijke stoffen en emissiearm. Het is geschikt voor minerale ondergronden zoals beton, alsook voor hout, bitumen en tegels. Vorstvrij opslaan, verwerking tussen 5 en 30 °C.

Kenmerken

**Efl**

Brandreactie volgens EN 13501-1: Efl

**Vorstbestendig**

Bestendig tegen vorst en bevroren water in het materiaal – zonder scheuren, barsten of breken.

**Binnen en buiten**

Weer- en vorstbestendig – veelzijdig te gebruiken binnen en buiten.

**Met UV-stabilisatie**

Het ELT-rubbergranulaat bevat UV-stabilisatoren. De kleur of kleurcoating vergeelt niet.

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmshof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl