

Rampe de seuil 75 cm (RK)

La rampe de seuil de 75 cm compense des dénivelés de 2,5 à 6,5 cm en toute sécurité. Elle peut servir de rampe d'accès, de rampe de seuil ou de rampe pour fauteuil roulant dans des espaces privés ou publics. Fabriquée en granulés de caoutchouc liés avec du PU, elle est robuste, élastique et antidérapante. Elle peut être posée librement pour un usage mobile ou fixée avec une colle PU ou un ruban adhésif double face. Si nécessaire, elle se retire facilement sans laisser de traces. Avec ses 75 cm de long et ses sept hauteurs disponibles, elle offre une solution flexible et durable pour un accès sans obstacle.



Données du produit

Couleur	Rouge brique
Système de fixation	Collage selon les besoins
Taille	500 x 200 x 26 mm

Poids	2.5 kg/pièce = 5 kg/ml
Conversion	1 ml = 2 pièce
Taille utile	50 x 20 cm 8 < 43 mm

Propriétés



Couleur Rouge brique

Ce rouge brique mêle des tonalités terre cuite et brun rouge dans une surface vivante qui s'intègre naturellement aux jardins et aux terrasses.




Matériau

Granulés de caoutchouc ELT de granulométrie 0,8–3,0 mm, liés au polyuréthane. L'ELT désigne les pneus en fin de vie. Le mélange contient du caoutchouc naturel NR et du caoutchouc styrène-butadiène SBR. Les variantes noires et anthracite utilisent un liant PU transparent, tandis que les versions colorées reçoivent un liant PU pigmenté. La surface présente une structure granulaire visible, antidérapante et à caractère technique.



Système de fixation

Pour une utilisation provisoire, l'élément peut être simplement posé sur un support approprié. Pour une utilisation durable ou lorsque des forces horizontales sont présentes, l'élément doit être collé au sol – soit avec de la colle polyuréthane durablement élastique WARCO, soit avec un ruban adhésif double face. Avant le collage, les surfaces doivent être sèches, propres, exemptes de graisse et de poussière.



Structure de la face inférieure

La face inférieure est plane, sans structure imprimée. Le produit repose entièrement sur le support. Cette exécution ne comporte pas de drainage intégré – si une évacuation d'eau est nécessaire, elle doit être assurée par des mesures constructives appropriées. La pose s'effectue sur un support durablement portant. Consulter la notice de montage.

Rampe de seuil 75 cm (RK)

Caractéristiques



Avec stabilisation UV

Le granulat de caoutchouc ELT contient des stabilisateurs UV.
La couleur ou le revêtement coloré ne jaunit pas.



Intérieur & Extérieur

Résistant aux intempéries et au gel – utilisation polyvalente à l'intérieur comme à l'extérieur.



Toxico-logiquement sûr

Aucune émission de polluants non conforme, l'odeur initiale du caoutchouc s'estompe avec le temps.



Efl

Réaction au feu selon EN 13501-1 : Efl

Valeurs comparatives

La comparaison des données techniques sur une échelle de 1 à 5 permet de comparer objectivement les propriétés pertinentes des produits WARCO et facilite le choix du produit le mieux adapté à l'application souhaitée. Les informations détaillées sur les valeurs de l'échelle et leur calcul sont disponibles en ligne sur la page détaillée du produit.

Densité apparente - valeur d'échelle 4 = de 900 à 1000 kg/m³

Résistance à la compression - Valeur d'échelle 4 = env. 0,25 mm d'empreinte résiduelle après 24 heures de décharge (BS 7188)

Classe d'adhérence DS (EN 14041) - Valeur de l'échelle 2 = Coefficient de frottement env. 0,38

Isolation thermique - Valeur de l'échelle 3 = Conductivité thermique env. 0,11 W/(m·K)

Amortissement des chocs, vibrations et bruits d'impact - Valeur de l'échelle 2 = atténuation confortable

Perméabilité à l'eau (EN 12616) - Échelle 1 = Infiltration environ 0 mm/h (0 l/h/m²)

Résistance au glissement (EN 16165) - Valeur de l'échelle 3 = angle moyen d'acceptation env. 15°, groupe R10

Résistance à l'abrasion - Résistance à l'usure abrasive - Valeur de l'échelle 5 = « remarquable » (BS 7188)