

Bodenanker (ZS)

Der Bodenanker aus verzinktem Stahlrohr dient zur Verkettung und Verankerung von Gummi-Randsteinen. Er wird durch die Randsteine geführt und im Untergrund fixiert. Eine aufgeschweißte Anschlagscheibe verhindert das Durchrutschen und erschwert das Herausziehen.



Produktdaten

Farbdesign	Zinkgrau
Montage	nicht relevant
Außenmaß	760 x 28 x 28 mm

Gewicht	1 kg/Stück
Nutzmaß	Ø 2,8 x 76 cm

Eigenschaften

Farbdesign Zinkgrau

Zinkgrau ist ein kühles, helles Silbergrau mit metallischem Glanz. Der Ton wirkt technisch, sachlich und zeitlos. Er fügt sich gut in moderne Architektur ein und passt zu Beton, Glas und Holz. Die Farbe kommt aus der Zinkbeschichtung des Stahls. Mit der Zeit kann sich eine matte, hellgraue Patina bilden. Dadurch verliert die Oberfläche etwas von ihrem Glanz.



Material

Das Produkt besteht aus verzinktem Stahl, also aus Stahl mit einer aufgetragenen Zinkschicht. Das Zink schützt ihn auch in feuchter oder chemisch beanspruchter Umgebung vor Oxidation und Korrosion. Durch das Verzinken ändern sich weder die Festigkeit noch die Maße des Stahls. Die Zinkschicht bildet einen dauerhaften passiven Korrosionsschutz.

Eigenschaften

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de