



Veilige vloeren.



Cfl-S1

Toeslag Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

Vloerbedekkingen van ELT-rubbergranulaat voldoen in de standaarduitvoering aan brandklasse Efl volgens EN 13501-1. Deze optie maakt levering mogelijk in brandklasse Cfl-s1, moeilijk ontvlambaar met beperkte rookontwikkeling (s1). Ze is bedoeld voor projecten waarbij bouwvoorschriften of brandveiligheidsplanning deze classificatie vereisen. De toeslag wordt per vierkante meter berekend.

De overgang naar brandklasse Cfl-s1 wordt bereikt met een additief dat tijdens het mengen aan rubbergranulaat en PU-bindmiddel wordt toegevoegd. Elasticiteit, schokdemping, loopcomfort en geluidsdemping van de vloerbedekking blijven behouden.

Productgegevens

Kleur		Gewicht	0 kg/stuk = 0 kg/m²
Bevestigingssysteem	nicht relevant	Conversie	1 m² = 1 stuk
Afmeting	0 x 0 x 20 mm	Bruikbare afmeting	DZ 2 cm

Eigenschappen

Kleur

Materiaal



Veilige vloeren.

Kenmerken

Toeslag Brandklasse Cfl-s1 (Cfl)

Vergelijkingswaarden

De vergelijking van technische gegevens op een schaal van 1 tot 5 biedt een praktische manier om de relevante eigenschappen van WARCO-producten objectief te vergelijken en zo het meest geschikte product voor de beoogde toepassing te vinden. Gedetailleerde informatie over de schaalwaarden en hun berekening is te vinden op de productdetailpagina.

Michael Schladt
WARCO Vloerbedekkingen
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Woensdag tot vrijdag van 10.00 tot
16.00 uur.

Technisch advies
+31 (0) 85 3019300

Email: info@warco.nl
Internet: www.warco.nl